

# KARLSHØJ BLOK 45

U-VÆRDI 0,12

Med Karlshøj Blokken, som er specielt udviklet til anvendelse i fundamenter, får du en 4-i-1-løsning med mange fordele i én og samme blok.

Karlshøj Blokken er et komplet sokkelsystem. Isoleringen, der er anvendt mellem de to letklinkervanger, er op til 20% bedre isolerende end traditionel EPS-isolering, hvilket giver en god isoleringevne for hele blokken. Den isolerende kerne er en 21 cm grå EPS80, der er forbedret med tilsætning af grafit, hvilket giver den en lambda- værdi på 0,031 W/mK og en U-værdi på 0,12 W/m<sup>2</sup>K.

## Ergonomisk fokus

Karlshøj Blokken sættes let med maskine og derfor uden manuelle løft. Når først Karlshøj Blokken er sat, så står den færdige sokkel til byggeriets fundament.



Lige blok: 45 x 100 x 50/34 cm  
Varenr. 2200074



Udvendig hjørne: 45 x 112 x 50/34 cm  
Varenr. 2200075



Indvendig hjørne: 45 x 112 x 50/34 cm  
Varenr. 2200076



Skillerumsblok: 45 x 100 x 50/34 cm  
Varenr. 2200077



Download brochure om Karlshøj Blok på vores hjemmesider:  
[www.rbr.dk](http://www.rbr.dk) og [www.rc-beton.dk](http://www.rc-beton.dk)