


**Produktdeklaration nr. 452**

<b>1. Varetype</b>	Fortovsflise Armeret 62,5 x 47 x 10 cm. (Byggemål) <div style="text-align: right;">  </div>
<b>2. Tilsigtet anvendelse</b>	Fliserne anvendes som belægning på fortove, pladser, og lignende områder, som kan blive udsat for tung trafik.
<b>3. Fabrikantens navn</b>	RC Beton A/S Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +86 65 80 55 rc-beton.dk
<b>4. Kontrol</b>	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1339 Betonfliser- krav og prøvningsmetoder Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningserne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen Anvendelsestidspunkt 5 HD. Eftervisning af styrkekrav 3-5 HD.
<b>5. Mærkninger</b>	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.
<b>6. Deklaration</b>	Flisen er udført med fugeknaster. Hver flise skal incl. fuge fylde 625 x 470 mm, hvorved der fremkommer fuger på mellem 2 og 5 mm.

Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav
Længde (mm)	620,25	± 3
Bredde (mm)	466,25	± 3
Tykkelse, midd.(mm)	100	± 3
Tykk.diff (mm)		≤3
Knasthøjde (mm)	1,5	
Affasning på kanter (mm)	6V / 4L	+1, -3
Krumhed opside (mm)		+4/ -2,5
Diagonalforskel (mm)		≤ 5
Karakteristisk bøjnings-styrke (MPa)		≥4,0
Brudlastklasse		Klasse 250 -25
Vejrbestandighed		klasse 3 - D
Slidstyrke		Klasse 1 - F

Armering Flisenet 5 mm rundjern - - mål 430 x 575 mm. Maskeafstand: 110 x 117 mm. Dæklag målt fra overside ≅ 70 mm

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Dieu Vo, Miljø og Kvalitetskoordinator



Rødkærsbro d. 12.10.2016