



Produktdeklaration nr. 453		
1. Varetype	Fortovsflise armeret 62,5 x 80 x 7 cm. (Byggemål)	
2. Tilsigtet anvendelse	Fliserne anvendes som belægning på fortove, pladser og lign. områder, som kan blive udsat for tung trafik	
3. Fabrikantens navn	RC Beton A/S Bjerrevej 80, 8840 Rødkærsbro, Danmark Telefon: +86 65 80 55 rc-beton.dk	
4. Kontrol	Produktet kontrolleres i henhold til DS/EN 1339 Betonfliser- krav og prøvningsmetoder Der henvises til resultaterne fra den løbende kontrol. Prøvningserne i forbindelse med kontrollen udføres på eget laboratorium og overvåges løbende af Betonvarekontrollen Anvendelsestidspunkt 5 HD. Eftervisning af styrkekrav 3-5 HD.	
5. Mærkninger	Mærkningen indeholder fabriksnummer, trekant identifikation, produktionsdato og evt. klasser/koder.	
6. Deklaration	Flisen er udført med fugeknaster. Hver flise skal incl. fuge fylde 800 x 625 mm, hvorved der fremkommer fuger på mellem 2 og 5 mm.	
Egenskab	Basismål	Tolerancer/krav
Længde (mm)	796,25	± 3
Bredde (mm)	620,25	± 3
Tykkelse, midd.(mm)	70	± 3
Tykk.diff (mm)		≤3
Knasthøjde (mm)	1,5	
Affasning på kanter (mm)	6V / 4L	+1, -3
Krumhed opside (mm)		+4/ -2,5
Diagonalforskel (mm)		≤ 5
Karakteristisk bøjnings-styrke (MPa)		≥4,0
Brudlastklasse		Klasse 140 – 14
Vejrbestandighed		klasse 3 - D
Slidstyrke		Klasse 1 - F
Armering	Flisenet 5 mm rundjern - - mål 580 x 760 mm. Maskeafstand: 115 x 125 mm. Dæklag målt fra overside ≅ 40 mm	
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:		
Dieu Vo, Miljø og Kvalitetskoordinator		
		
Rødkærsbro d. 12-10-2016		